
FICHA TECNICA

10HLED1205MV30N

POLIS I





CARACTERÍSTICA	
Modelo (s)	10HLED1205MV30N
Aplicación	Sobreponer Piso
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Negro
Índice de protección	44

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	
Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	10 W
Frecuencia nominal [Hz]	50 Hz/60 Hz
Consumo de corriente	0.1 A - 0.04 A
Factor de potencia [f.	0.9
Flujo luminoso [lm]	360 lm
Temperatura de color	3 000 K
Color de luz	Luz cálida brillante
IRC	80
Temperatura de	0 / 40° C

BENEFICIOS	
Horas de vida [h]	15000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-003

Observaciones

Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo. Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda

5 AÑOS GARANTÍA LED tecnolite

Lada sin costo 01 800 777 LITE

NOM

Iluminacï¿½n Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaï¿½oo No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. Mï¿½xico

tecnolite.mx