# FICHA TECNICA


## 1YDLED466MV30B

**CERVANTES II**



| CARACTERÍSTICA | |
|---|---|
| Modelo (s) | 1YDLED466MV30B |
| Aplicación | Empotrado Techo |
| Material de la carcasa | Yeso |
| Terminado | Blanco |
| Índice de protección | 20 |

| PARÁMETROS ELÉCTRICOS | |
|---|---|
| Tensión nominal [V~] | 100 - 240 V |
| Consumo de potencia [W] | 1 W |
| Consumo de corriente | 0.004 - 0.01 A |
| Factor de potencia [f. | 0.43 |
| Flujo luminoso [lm] | 32 lm |
| Temperatura de color | 3 000 K |
| Color de luz | Luz cálida brillante |
| IRC | 80 |
| Temperatura de | 10 - 40° |




| BENEFICIOS | |
|---|---|
| Horas de vida [h] | 25000 h |
| Atenuable | NO |
| Garantía | 5 años |
| Certificación | NOM-003 |

**Observaciones**

Lada sin costo 01 800 777 LITE

*Iluminacï¿½n Especializada de Occidente S.A. de C.V*

*Av. Dr. Angel Leaï¿½oo No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. Mï¿½xico*

**tecnolite.mx**