FICHA TECNICA


HLED-847/30/G

HYADUM



CARACTERÍSTICA	
Modelo (s)	HLED-847_30_G
Aplicación	Sobreponer Muro
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Gris
Índice de protección	44

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	
Tensión nominal [V~]	127 V
Consumo de potencia [W]	9 W
Frecuencia nominal [Hz]	60 Hz
Consumo de corriente	0.07 A
Factor de potencia [f.	0.7
Flujo luminoso [lm]	420 lm
Temperatura de color	3 000 K
Color de luz	Luz cálida brillante
IRC	80
Temperatura de	-20 / 50° C



BENEFICIOS	
Horas de vida [h]	20000 h
Garantía	5 años
Certificación	NOM-003

Observaciones

Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo. Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda

Lada sin costo 01 800 777 LITE

Iluminacï¿½n Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaï¿½oo No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. Mï¿½xico

tecnolite.mx