

## 30CTLLED185MV30AT

AKRIL III

### CARACTERÍSTICA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Modelo (s)             | 30CTLLED185MV30AT   |
| Aplicación             | suspendido          |
| Material de la carcasa | Aluminio y Plástico |
| Terminado              | Blanco              |
| Índice de protección   | 20                  |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Tensión nominal [V~]    | 100 - 240 V    |
| Consumo de potencia [W] | 30 W           |
| Consumo de corriente    | 0.3 A - 0.12 A |
| Factor de potencia [f.  | 0.9            |
| Flujo luminoso [lm]     | 2800 lm        |
| Temperatura de color    | 3 000 K        |
| Color de luz            | Luz cálida     |
| IRC                     | 80             |
| Temperatura de          | -20 / 40° C    |

### BENEFICIOS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Horas de vida [h] | 20 000 h |
| Garantía          | 5 años   |



### Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México