FICHA TECNICA


HLED-907/30/G

BHARANI



CARACTERÍSTICA	
Modelo (s)	HLED-907_30_G
Aplicación	Empotrado Muro
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Gris
Índice de protección	54

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	
Tensión nominal [V~]	100 - 127 V
Consumo de potencia [W]	2 W
Frecuencia nominal [Hz]	60 Hz
Consumo de corriente	0.02 A - 0.01 A
Factor de potencia [f.	0.5
Flujo luminoso [lm]	50 lm
Temperatura de color	3 000 K
Color de luz	Luz cálida brillante
IRC	80
Temperatura de	-20 / 50° C



BENEFICIOS	
Horas de vida [h]	20000 h
Garantía	5 años
Certificación	NOM-003

Observaciones

Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo. Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda

Lada sin costo 01 800 777 LITE

Iluminacïï¿½n Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaï¿½oo No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. Mï¿½xico

tecnolite.mx