
# FICHA TECNICA

## 30HLED2500MV30N

**FORNAX**






| CARACTERÍSTICA | |
|---|---|
| Modelo (s) | 30HLED2500MV30N |
| Aplicación | Sobreponer Piso |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Terminado | Negro |
| Índice de protección | 65 |

| PARÁMETROS ELÉCTRICOS | |
|---|---|
| Tensión nominal [V~] | 100 - 277 V |
| Consumo de potencia [W] | 30 W |
| Frecuencia nominal [Hz] | 50 Hz/60 Hz |
| Consumo de corriente | 0.3 A - 0.11 A |
| Factor de potencia [f. | 0.9 |
| Flujo luminoso [lm] | 2344 lm |
| Temperatura de color | 3 000 K |
| Color de luz | Luz cálida brillante |
| IRC | 80 |
| Temperatura de | -40 / 40° C |

| BENEFICIOS | |
|---|---|
| Horas de vida [h] | 30000 h |
| Atenuable | NO |
| Garantía | 5 años |
| Certificación | NOM-003 |

**Observaciones**

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda

5 AÑOS GARANTÍA LED tecnolite LA LUZ ES TUYA

Lada sin costo 01 800 777 LITE

NOM